

RAMTOP

Barwna farba powłokowa do ostatecznego wykańczania powierzchni betonowych

OPIS PRODUKTU

RAMTOP jest gotowym preparatem powłokowym w formie barwnej farby do oznakowania poziomego i pionowego oraz ostatecznego wykańczania powierzchni betonowych. Produkt może być stosowany zarówno na beton szorstki, jak i gładki zatarty mechanicznie.

RAMTOP jest produktem na bazie bardzo twardych, niskolepkich rozpuszczalnikowych żywic akrylowych o wysokiej odporności na promieniowanie UV.

RAMTOP aplikuje się metodą natrysku lub rozprowadza się wałkiem z krótkim włosiem na w pełni dojrzały 28-dniowy beton.

RAMTOP zabezpiecza konstrukcje betonowe przed warunkami atmosferycznymi, dodatkowo uszczelnia oraz intensywnie utwardza powierzchnie betonowe, jednocześnie nadając im barwne wykończenie.

RAMTOP można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE

RAMTOP stosowany na powierzchniach betonowych powoduje wysokie uszczelnienie i utwardzenie powierzchni zapobiegając tym samym intensywnemu pyleniu oraz ogranicza penetrację wody, olejów i tłuszczów. Nadaje powierzchni betonu barwne, trudnościaralne wykończenie efektywnym głębokiego matu.

WŁAŚCIWOŚCI

- * Wysokie zdolności powłokowe, utwardzające beton
- * Wysokie zdolności uszczelniające betonu ograniczające penetrację wody, olejów i tłuszczów itp.
- * Barwne wykończenie powierzchni betonowych
- * Wysoka odporność powierzchni betonu na ścieranie
- * Uszczelnienie i zabezpieczenie betonu przed pyleniem
- * Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektu budowlanego
- * Wysoka odporność na promieniowanie UV
- * Umożliwia wykonanie konstrukcji betonowej łatwej w utrzymaniu czystości
- * Efektywnie niskie koszty zastosowania

ROZKŁADANIE PRODUKTU

RAMTOP należy aplikować na suchą, czystą oraz pozbawioną kurzu i luźnych cząstek powierzchnię betonu. Podłoże betonowe musi być wolne od wszelkich środków antyadhezyjnych, olejów i środków ropopochodnych.

Preparat zaleca się nakładać poprzez malowanie pędzlem, wałkiem z krótkim włosiem lub metodą natrysku. Przy stosowaniu metody natrysku RAMTOP można rozcieńczyć do 10% ksylenem lub acetonem technicznym. Zaleca się zastosowanie produktu w minimum dwóch warstwach, gdzie pierwsza warstwa może być rozcieńczona do 10%, jak przy aplikacji natryskiem.

W miejscach, gdzie nałożono grubszą warstwę preparatu mogą pojawić się ciemniejsze przebarwienia na powierzchni betonu. Ciemniejsze przebarwienia na powierzchni betonu będą znikły w czasie dojrzewania betonu lub eksploatacji konstrukcji oraz nie wpływają negatywnie na jej jakość.

DANE TECHNICZNE

Gęstość (ciężar właściwy)	1,52 ±0,04 g/cm ³
Zawartość masy suchej	Powyżej 65%
Odporność na promieniowanie UV	Pełna
Minimalna grubość powłoki	Min. 100 μm
Temperatura stosowania	od +0°C do +30°C
Zużycie materiału	od 0,2 ÷ 0,3 kg/m ² na warstwę
Czas wysychania	do 2 godz. (20°C)
Czas pełnego utwardzenia	do 7 dni
Opakowania	25kg, 250kg.
Magazynowanie: 12 miesięcy w chłodnych i suchych warunkach	

Dostępne kolory : biały, jasnoszary, żółty, czerwony, brązowy, czarny ,pomarańczowy, zielony

WARUNKI BHP

RAMTOP CLEAR należy składować w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed działaniem ognia, wysokich temperatur, mrozu w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne, należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Szczegółowe informacje dotyczące warunków BHP w pracy z materiałem dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.